

HADICE NA VODU A VZDUCH

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -30°C/+80°C
- ▶ doprava průmyslové vody a vzduchu s obsahem oleje

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, SBR/NR
- ▶ výztuž: syntetická příze
- ▶ obal: žlutý, hladký, odolný obrušování, SBR/NR



PL1 – HADICE NA VODU A VZDUCH

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011684161260	12,5/20,5	50	20	60	80
011684161360	13/23	50	20	60	80
011684161660	16/26	50	20	60	120
011684161960	19/31	50	20	60	150
011684162560	25/37	50	20	60	200
011684163260	32/44	40	20	60	260
011684163860	38/50	40	20	60	350
011684165060	50/64	40	20	60	400

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+70°C
- ▶ hadice pro dopravu vody a vzduchu se zbytky oleje

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, SBR/NR
- ▶ výztuž: textilní příze, ovin
- ▶ obal: černý, hladký, SBR/NR, > DN25 otisk textilu



PLE/PL15 – HADICE NA VODU A VZDUCH

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011680561335	13/20	50	15	100
011680561635	16/23	50	15	160
011680561650	16/26	50	15	160
011680562040	20/28	50	15	200
011680562050	20/30	50	15	200
011680562545	25/34	50	15	250
011484135070	50/64	40	15	350
011484136070	60/74	40	15	400

POUŽITÍ

- ▶ tlakové rozprašování insekticidů a prostředků proti parazitům v zemědělství
- ▶ doprava tekutin pod tlakem
- ▶ kompresory

SLOŽENÍ

- ▶ netoxická a bez těžkých kovů
- ▶ velmi pružná a ohebná
- ▶ hadice je vyztužena zevnitř sítkou z kevlarového vlákna, což jí propůjčuje vysokou odolnost proti přetřetí při napínání a proti zúžení
- ▶ odolná proti atmosférickým a chemickým činitelům
- ▶ vysoce odolná proti absorpci olejů a pohonných látek
- ▶ pracovní teplota -10/+60°C



ESPIROPRES 40

Obj. kód	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Délka klubka (m)
01210804008	8	13	40	120	100
01210804009	9	14	40	120	100
01210804010	10	16	40	120	100
01210804012	12	18	40	120	100
01210804013	13	19	40	120	100
01210804016	16	23	40	120	50
01210804019	19	27	40	120	50
01210804025	25	33	40	120	50

HADICE

HADICE NA VODU A VZDUCH

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -5°C/+40°C
- ▶ hadice pro univerzální použití
- ▶ hadice pro dopravu vody a vzduchu

SLOŽENÍ

- ▶ duše i obal: měkčené PVC, průhledná zelená nebo čirá barva
- ▶ výztuž: průplet ze syntetické příze



10230F – ZAHRADNÍ HADICE

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)
019210230F010*	10/14	25,50	10
019210230F0125*	12,5/16,5	25,50	10
019210230F016*	16/22	25,50	10
019210230F019*	19/24	25,50	8
019210230F025*	25/32	25,50	6
019210230F032*	32/39	25,50	5

* koncovka 5 – balení (m) 25 m


* koncovka B – bílá barva

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -5°C/+60°C
- ▶ hadice pro univerzální použití
- ▶ hadice pro sání a výtlak vody, nekoncentrovaných chemikálií
- ▶ hadice na sání k čerpadlům

SLOŽENÍ

- ▶ duše: PVC, průhledná čirá nebo zelená barva
- ▶ výztuž: bílá PVC spirála



12508 – HADICE NA VODU AQUA

Obj. kód	Vnitřní průměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (bar)
01212508013	13	25	10	-0,7
01212508016	16	30	10	-0,7
01212508020	20	30	9	-0,7
01212508025	25	30	7,5	-0,6
01212508030	30	30	7	-0,6
01212508032	32	30	7	-0,6
01212508035	35	30	6,5	-0,6
01212508036	36	30	6	-0,6
01212508038	38	30	6	-0,6
01212508040	40	30	6	-0,6
01212508045	45	30	5,5	-0,6
01212508050	50	30	5	-0,6
01212508055	55	30	5	-0,6
01212508060	60	15	4	-0,6
01212508070	70	15	4	-0,6
01212508075	75	15	4	-0,6
01212508080	80	15	3	-0,6
01212508090	90	15	3	-0,6

HADICE NA VODU A VZDUCH

POUŽITÍ

- ▶ pneumatické, hydraulické transporty, přeprava olejnatých a chemických látek, plastových odpadů, alkoholických tekutin do 25°, tekutin s nízkým obsahem tuku...
- ▶ vakuová čerpadla
- ▶ zařízení, která potřebují vysokou pružnost
- ▶ čisticí stroje (bláto, bahno, usazeniny...)
- ▶ zemědělské stroje, vyplachování...
- ▶ čištění kanalizací

SLOŽENÍ

- ▶ netoxická, vhodná pro potravinářské použití
- ▶ hadice je uvnitř vyztužena pevnou kovovou spirálou v galvanizované oceli
- ▶ stěna hadice je uvnitř hladká, což omezuje tvorbu sedimentů a usnadňuje práci při sterilizaci hadic
- ▶ vysoká pružnost a úzký rádius zakřivení
- ▶ dobrá odolnost proti tlaku a absolutnímu vakuu při sání
- ▶ pracovní teplota -10/+60°C



TRANSMETAL – HADICE NA TEKUTINY

Obj. kód	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Vakuum (m H ₂ O)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Rádius zakřivení (mm)	Délka klubka (m)
01217009013	13	3,1	9	12	36	26	50
01217009014	14	3,1	9	12	36	28	50
01217009016	16	3,1	9	12	36	32	50
01217009020	20	3,5	9	10	30	40	50
01217009025	25	4	9	10	30	50	50
01217009030	30	4,2	9	9	27	60	50
01217009032	32	4,2	9	9	27	64	50
01217009035	35	4,3	9	9	27	70	50
01217009038	38	4,5	9	9	27	76	50
01217009040	40	4,8	9	9	27	80	50
01217009042	42	4,8	9	9	27	84	30
01217009045	45	4,9	9	9	27	90	30
01217009050	50	5,4	9	7	21	100	30
01217009055	55	5,4	9	6	18	110	30
01217009060	60	6	9	6	18	120	30
01217009065	65	6,1	9	5	15	130	30
01217009070	70	6,1	9	5	15	140	30
01217009075	75	6,5	9	5	15	150	30
01217009080	80	6,5	9	4	12	160	30
01217009090	90	7	9	4	12	180	30
01217009100	100	7	9	3	9	200	30
01217009105	105	7,2	9	3	9	210	30
01217009110	110	7,2	9	3	9	220	30
01217009120	120	8	9	3	9	240	30
01217009125	125	8	9	3	9	250	30
01217009150	150	10	9	2,5	7,5	300	20

Tlaky při laboratorní teplotě.
Nominální hodnoty, jež neuvažují výrobní tolerance.

POUŽITÍ

- ▶ čerpání tekutin při odvodňování, omývání
- ▶ v kamenolomech
- ▶ zemědělské zavlažování
- ▶ všeobecně transport vody

SLOŽENÍ

- ▶ netoxická
- ▶ vnitřní textilní vyztužení umožňuje snášet tlak až do 10 barů a díky ploché struktuře je velmi ohebná a snadno se svíjí, je skladná
- ▶ vysoká pružnost, propustnost a lehkost
- ▶ pracovní teplota -10/+60°C



WATERFLAT M – HADICE NA TEKUTINY

Obj. kód	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Délka klubka (m)
012025025	25	2,2	10	30	100
012025030	30	2,2	10	30	100
012025035	35	2,2	10	30	100
012025040	40	2,2	10	30	100
012025045	45	2,2	10	30	100
012025050	50	2,2	8	24	100
012025063	63	2,2	7	21	100
012025070	70	2,2	7	21	100
012025075	75	2,4	7	21	100
012025080	80	2,4	7	21	100
012025090	90	2,4	7	21	100
012025100	100	2,4	6	18	100
012025110	110	2,4	6	18	100
012025125	125	2,5	6	18	100
012025150	150	3,0	4	12	50
012025200	200	3,0	2,5	7,5	50

HADICE

HADICE NA VODU A VZDUCH

POUŽITÍ

- ▶ hydrosanitární vedení, čistící bazénové okruhy, hydromasážní vany, výlevky, kondenzace v zařízeních klimatizace

SLOŽENÍ

- ▶ pružná hadice z PVC, se spirálovou výztuží z tuhého PVC, prakticky nezdeformovatelná a odolná proti nárazům, hladký vnitřní i vnější povrch
- ▶ odolná proti teplotám -10 až +60°C
- ▶ hadice jsou určeny ke spojení ve vnějším průměru se součástkami s vnitřním závitem a také jsou určeny pro spojení vnitřním spojením se součástkami s vnějším závitem



HYDROTURBO – SANITÁRNÍ HADICE PRO BAZÉN

Obj. kód	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Rádus zakřivení (mm)	Délka klubka (m)
012026013	13	16	7	22	39	25 – 50
012026016	16	20	7	22	39	25 – 50
012026020	20	25	7	22	60	25 – 50
012026025	25	32	7	22	75	25 – 50
012026026	26	32	5	16	78	25 – 50
012026034	34	40	5	16	102	25 – 50
012026042	42	50	5	16	126	25 – 50
012026043	43	49	5	16	129	25 – 50
012026044	43	50	5	16	129	25 – 50
012026055	55	63	5	16	165	25 – 50
012026065	65	75	4	12,5	195	25 – 50
012026080	80	90	4	12,5	240	25 – 50
012026100	100	110	3	9,5	300	25 – 50
012026110	110	125	3	9,5	330	25 – 50

POUŽITÍ

- ▶ nivelace při konstrukcích
- ▶ doprava tekutin pod nízkým tlakem a nízkým obsahem alkoholu
- ▶ potravinářské výrobky s nízkým obsahem tuku
- ▶ klinické použití

SLOŽENÍ

- ▶ netoxická a vhodná pro potravinářské použití
- ▶ velmi pružná a ohebná
- ▶ vnitřní povrch je hladký a vnější vlnitý
- ▶ odolná proti atmosférickým a chemickým činitelům
- ▶ pracovní teplota -10/+60°C



ESPIROCRYSTAL

Obj. kód	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Délka klubka (m)	Obj. kód	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Délka klubka (m)
015030001	2	4	250	015030622	9	12	50
015030002	2,5	4,5	100	015030623	9	13	50
015030003	3	5	100	015030624	9	15	50
015030004	3	6	100	015030625	10	12	50
015030005	3,5	5,5	50	015030626	10	13	50
015030030	4	6	50	015030700	10	14	50
015030031	4,5	7	50	015030701	12	15	50
015030032	5	7	50	015030780	12	16	50
015030440	5	8	50	015030190	12	18	50
015030441	5	9	50	015030191	14	18	50
015030442	6	8	50	015030192	15	19	50
015030500	6	9	50	015030193	15	20	50
015030501	6	10	50	015030220	16	20	50
015030502	6	12	50	015030221	18	23	50
015030503	7	10	50	015030449	22	28	50
015030504	7	12	50	015030450	20	25	50
015030505	7	14	50	015033290	25	31	50
015030506	7,5	9,5	50	015030459	30	38	50
015030507	8	10	50	015030460	35	43	50
015030610	8	11	50	015030461	40	49	25
015030620	8	12	50	015030462	45	55	25
015030621	8	14	50	015032680	50	60	25