

HADICE

HADICE NA PÁRU

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -40°C/+95°C (nasyčená pára 143°C)
- ▶ hadice pro dopravu horké vody a páry

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, SBR/IR
- ▶ výztuž: syntetická příze, ovin
- ▶ obal: černý, hladký, SBR/IR



DSL – HADICE NA PÁRU

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak voda (bar)	Pracovní tlak pára (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011680201670	16/30	50	8	3	160
011680202070	20/34	50	8	3	200
011680202570	25/39	25	8	3	250

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota +120°C (nasyčená pára 210°C)
- ▶ hadice pro dopravu horké vody a páry

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, EPDM, elektrický vodič
- ▶ výztuž: ocelový drát, oplet, pomosazený
- ▶ obal: černý, otisk textilu, EPDM elektrický vodič



DS 1 – HADICE NA PÁRU

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak voda (bar)	Pracovní tlak pára (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011487061360	13/25	40	55	18	80
011487061660	16/28	40	55	18	90
011487061960	19/31	40	55	18	110
011487062575	25/40	40	55	18	180
011487063280	32/48	40	55	18	250
011487063880	38/54	40	55	18	300
011487064090	40/58	40	55	18	330
011487065090	50/68	40	55	18	420

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota +95°C (nasyčená pára 164°C)
- ▶ hadice pro dopravu horké vody a páry

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, SBR/EPDM, antistatická
- ▶ výztuž: textilní vložka, ovin
- ▶ obal: červený, otisk textilu, SBR/NBR omezeně odolný tukům a olejům



DS 3 – HADICE NA PÁRU

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak voda (bar)	Pracovní tlak pára (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011484461350	13/23	40	18	6	80
011484461960	19/31	40	18	6	115
011484462570	25/39	40	18	6	150
011484463270	32/46	40	18	6	195
011484463890	38/56	40	18	6	230
011484465010	50/70	40	18	6	300

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota +95°C (nasyčená pára 164°C)
- ▶ hadice pro dopravu horké vody a páry

SLOŽENÍ

- ▶ duše: černá, hladká, SBR/EPDM, antistatická
- ▶ výztuž: textilní vložka, ovin
- ▶ obal: černý, otisk textilu, SBR/NBR omezeně odolný tukům a olejům



DS 3 – HADICE NA PÁRU ČERNÁ – CENOVĚ VELMI VÝHODNÁ!

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak voda (bar)	Pracovní tlak pára (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011484431350	13/23	40	18	6	80
011484431960	19/31	40	18	6	115
011484432570	25/39	40	18	6	150
011484433270	32/46	40	18	6	195
011484433880	38/56	40	18	6	230
011484435080	50/70	40	18	6	300