

HADICE

HADICE NA CHEMICKÉ LÁTKY

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+100°C (sterilizace párou 130°C max 30 minut)
- ▶ hadice pro vyprazdňování a plnění v chemickém průmyslu
- ▶ odolává horké vodě, čistícímu láku, neoxidujícím kyselinám a louhům

SLOŽENÍ

- ▶ duše: EPDM, černá, hladká, elektricky vodivá
- ▶ výztuž: textilní vložka, 2x křížená měděná lanka, spirála z pozinkovaného drátu
- ▶ obal: EPDM, černý, el. vodivý, otisk textilu na povrchu, odolný proti oděru



EPDM – HADICE PRO CHEMIKÁLIE

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011483572560	25/37	40	16	150
011483573260	32/44	40	16	175
011483573865	38/51	40	16	225
011483575070	50/66	40	16	275
011483577575	75/91	40	16	350

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -35°C/+100°C (sterilizace párou 130°C max 30 minut)
- ▶ bezpečnostní hadice pro chemické provozování s černou, vodivou UPE-vrstvou
- ▶ vhodná pro dopravu kyselin, louhů, solí, organických sloučenin (alkoholy, estery, ketony, apod.), aromatických uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků, apod.

SLOŽENÍ

- ▶ duše: UPE, černá, hladká, elektricky vodivá
- ▶ výztuž: speciální pryžová fólie, textilní vložka, ovin, 2x křížená měděná lanka, spirála z pozinkovaného drátu
- ▶ obal: EPDM, černý, el. vodivý, otisk textilu na povrchu, odolný proti oděru



UPEL-P – HADICE PRO CHEMIKÁLIE

Obj. kód	Rozměr (mm)	Balení (m)	Pracovní tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)
011483641960	19/31	40	16	190
011483642560	25/37	40	16	225
011483643260	32/44	40	16	265
011483643865	38/51	40	16	340
011483645070	50/66	40	16	415
011483647575	75/91	40	16	525