

HADICE NA PLYNY

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -30°C/+70°C
- ▶ hadice pro dopravu kyslíku
- ▶ nevhodná pro LPG, MPS a CNG

SLOŽENÍ

- ▶ duše: SBR/NR, černá, hladká
- ▶ výztuž: textilní příze, ovin
- ▶ obal: SBR/NR, modrý, podélně rýhovaný



GOX – HADICE PRO KYSLÍK

| Obj. kód | Rozměr (mm) | Balení (m) | Pracovní tlak (bar) |
|--------------|-------------|------------|---------------------|
| 011684020635 | 6,3/13,3 | 50 | 20 |
| 011684020835 | 8/15 | 50 | 20 |
| 011684021035 | 10/17 | 50 | 20 |

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -30°C/+70°C
- ▶ hadice pro dopravu acetylénu
- ▶ vhodné také pro přírodní plyny – vodík, zemní plyn, argon, dusík a jiné
- ▶ nevhodná pro LPG, MPS a CNG

SLOŽENÍ

- ▶ duše: SBR/NR, černá, hladká
- ▶ výztuž: textilní příze, ovin
- ▶ obal: SBR/NR, červený, podélně rýhovaný



GAC – HADICE PRO ACETYLÉN

| Obj. kód | Rozměr (mm) | Balení (m) | Pracovní tlak (bar) |
|--------------|-------------|------------|---------------------|
| 011684000635 | 6,3/13,3 | 50 | 20 |
| 011684000835 | 8/15 | 50 | 20 |
| 011684000935 | 9/16 | 50 | 20 |
| 011684001035 | 10/17 | 50 | 20 |

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -30°C/+70°C

- Červená hadice
- ▶ hadice pro dopravu acetylénu
 - ▶ vhodná také pro přírodní plyny – vodík, zemní plyn, argon, dusík a jiné
 - ▶ nevhodná pro LPG, MPS a CNG

Modrá hadice

- ▶ hadice pro dopravu kyslíku
- ▶ nevhodná pro LPG, MPS a CNG

SLOŽENÍ

- ▶ duše: SBR/NR, černá, hladká
- ▶ výztuž: textilní příze, ovin
- ▶ obal: NR/EPDM, červený a modrý, hladký



TWIN – HADICE PRO SVAŘOVÁNÍ

| Obj. kód | Rozměr (mm) kyslík | Rozměr (mm) acetylén | Pracovní tlak (bar) | Podtlak |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------|
| 011684010608 | 6,3/13,3 | 8/15 | 40 | 20 |

POUŽITÍ

- ▶ pracovní teplota -30°C/+70°C
- ▶ hadice pro dopravu LPG, MPS a CNG
- ▶ pro svařování a řezání

SLOŽENÍ

- ▶ duše: SBR/NR, černá, hladká
- ▶ výztuž: textilní příze, ovin
- ▶ obal: SBR/NR, oranžový, hladký



GWPB – HADICE PRO PROPAN-BUTAN

| Obj. kód | Rozměr (mm) | Balení (m) | Pracovní tlak (bar) |
|--------------|-------------|------------|---------------------|
| 011684040635 | 6,3/13,3 | 50 | 20 |
| 011684040835 | 8/15 | 50 | 20 |
| 011684041035 | 10/17 | 50 | 20 |